

# Datenblatt

## Mehrstab - Niveausonde XNS-230

Die konduktive Mehrstab - Niveausonde XNS-230 wird in Verbindung mit Niveau - Auswertegeräten ( z.B. XNG-2) zur Füllstandserfassung in leitenden Flüssigkeiten eingesetzt.

Die Elektroden sind mit einer hochwertigen PFA-Beschichtung versehen. Dadurch können auch schaubildende Medien zuverlässig detektiert werden.

Die Niveausonde XNS-230 gibt es auch mit dem im Sondenkopf integrierten Niveau-Auswertemodul XNM-1. Das Ausgangssignal kann direkt auf eine SPS geschaltet werden. Somit ergeben sich ein geringer Verdrahtungsaufwand und eine hohe Störfestigkeit.


- **Lebensmittelechte Werkstoffe**
- **Hygienegerechter Einbau ( mit Einschweissmuffe XMZ-50 )**
- **Einbaukompatibilität zu vielen marktverbreiteten Systemen**
- **Elektroden beliebig kürzbar**
- **Wahlweise mit Klemmenplatte oder mit integriertem Auswertemodul XNM-1**



### Technische Daten


Anschlusskopf	Edelstahl V2A 1.4305
Isolierteil	PEEK
Elektrodenstäbe (max. 4)	Edelstahl V4A 1.4571
Beschichtung	PFA P16501 0,2mm
Elektrischer Anschluss	Wago-Federklemme
Elektrodenlängen	200, 500 und 1000mm
Temperaturbereich	0...+130°C
Betriebsdruck	max. 6 bar

### Anschluss



Klemmenplatte

- 1 = Masse (Sonde)
- 2 = Elektrode (Sonde)
- 3 = Aktivausgang (24V)
- 4 = Hilfsspannung + (15...35V DC)
- 5 = Hilfsspannung - (GND)





Niveau-Auswertemodul XNM-1

### Niveau - Auswertemodul XNM-1

Empfindlichkeitsbereiche	umschaltbar (Steckbrücke) 0,1kW, 1kW, 10kW, 100kW
Funktion	Voll-/Leermeldung umschaltbar
Elektrodenspannung	ca. 2V AC / 300Hz
Ausgang	Aktiv 24V max.50mA kurzschlussfest
Hilfsspannung	15 - 35V DC

### Abmessungen



Ansicht der Sonde von oben